

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.300	km km	 1.300	
				RAZEM	1.300
2	KNR 2-31 1402-01	Ręczne oczyszczanie poboczy 320	m ² m ²	 320.000	
				RAZEM	320.000
3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1885	m ² m ²	 1885.000	
				RAZEM	1885.000
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem D-200 przed warstwa wyrównawczą 1885	m ² m ²	 1885.000	
				RAZEM	1885.000
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - grubość po zagęszcz. średnio 3 cm 1885	m ² m ²	 1885.000	
				RAZEM	1885.000
6	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 1885	m ² m ²	 1885.000	
				RAZEM	1885.000
7	KNR 2-31 1004-01	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 4050	m ² m ²	 4050.000	
				RAZEM	4050.000
8	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm 4140	m ² m ²	 4140.000	
				RAZEM	4140.000
9	KNR 2-31 1001-06	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem D-200 stabilizowaną kruszywem naturalnym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² - warstwa dolna 4050	m ² m ²	 4050.000	
				RAZEM	4050.000
10	KNR 2-31 1001-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych asfaltem D - 200 stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² warstwa górna 4050	m ² m ²	 4050.000	
				RAZEM	4050.000

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie rowninym	km	1.300
2	KNR 2-31 1402-01	Ręczne czyszczenie poboczy	m ²	320
3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²	1885
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem D-200 przed warstwa wyrównawczą	m ²	1885
5	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wyrównawcza asfaltowa - grubość po zagęszcz. średnio 3 cm	m ²	1885
6	KNR 2-31 0311-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	1885
7	KNR 2-31 1004-01	Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²	4050
8	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm	m ²	4140
9	KNR 2-31 1001-06	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych asfaltem D-200 stabilizowaną kruszywem naturalnym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² - warstwa dolna	m ²	4050
10	KNR 2-31 1001-01	Powierzchniowe utwardzanie nawierzchni drogowych asfaltem D-200 stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² warstwa górna	m ²	4050