

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ						
SYMBOL/OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D7
RODZAJ WYROBU	DRZWI PŁYTOWE	DRZWI PŁYTOWE	DRZWI PŁYTOWE	DRZWI PŁYTOWE	DRZWI ALUMINIOWE LUB PCV	BRAMA GARAŻOWA STALOWA 300x330
WIDOK						
ILOŚĆ SZTUK	1	2	1	1	1	1
SKRZYTŁO	DRZWI PEŁNE, WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WŁÓKOWĄ WZMOCNIONĄ RAMIAKIEM,	DRZWI PEŁNE, WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WŁÓKOWĄ WZMOCNIONĄ RAMIAKIEM,	DRZWI PEŁNE, WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WŁÓKOWĄ WZMOCNIONĄ RAMIAKIEM,	DRZWI PEŁNE, WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WŁÓKOWĄ WZMOCNIONĄ RAMIAKIEM,	PRZESZKŁONE, WZMOCNIONE STELAŻEM STALOWYM I WYPEŁNIENIE PŁANKĄ POLIURETANOWĄ GR 40MM, SUPEK RUCHOMY	BRAMA STALOWA OCYNKOWANA T=10, UCHYTNA Z DRZWIAMI PRZESZKLOWYMI I DOSWETLEM
WYKONCZENIE SKRZYTŁA	OKŁADZINA – ORZECH	OKŁADZINA – ORZECH	OKŁADZINA – ORZECH	OKŁADZINA – ORZECH	OKŁADZINA – ALU KOLOR RAL – 9006 LUB ORZECH	BRAMA OCIEPLONA W DOWOLNYM KOLORZERAŁ WYBRANYM PRZEZ INWESTRA
OŚCIEŻNICA	STAŁA – KOLOR ORZECH	STAŁA – KOLOR ORZECH	STAŁA – KOLOR ORZECH	STAŁA – KOLOR ORZECH	JEDNOCZĘŚCIOWA, ALUMINIOWA STAŁA	JEDNOCZĘŚCIOWA, ALUMINIOWA STAŁA, DWUPUNKTOWE RYGLE
KŁAMKA	KŁAMKA METALOWA, WYSOKOŚĆ STANDARDOWA	KŁAMKA METALOWA, WYSOKOŚĆ STANDARDOWA	KŁAMKA METALOWA, WYSOKOŚĆ STANDARDOWA	KŁAMKA METALOWA, WYSOKOŚĆ STANDARDOWA	KŁAMKA METALOWA, WYSOKOŚĆ STANDARDOWA	KŁAMKA METALOWA, WYSOKOŚĆ STANDARDOWA
ZAMEK	1x WKŁAD PATENTOWY	1x WKŁAD PATENTOWY	1x WKŁAD PATENTOWY	1x WKŁAD PATENTOWY	2x WKŁAD PATENTOWY	1x WKŁAD PATENTOWY
ZAMIASY	3 ZAMIASY	3 ZAMIASY	3 ZAMIASY	3 ZAMIASY	3 ZAMIASY	PROWADNICE POZIOME, ŚLIZGI BOCZNE, SPRĘŻYNY NACIĄGOWE

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ STOLARKI OKIENNEJ			
SYMBOL/OZNACZENIE	01	02	04
RODZAJ WYROBU	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV	OKNA Z PCV
WIDOK			
TYP	ROZMIERALNO-UCHYTNE	ROZMIERALNO-UCHYTNE	ROZMIERALNE
ILOŚĆ SZTUK	2	3	1
MATERIAŁ OŚCIEŻNIC I SKRZYTŁE	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 5-00 KOMOROWE, NAMETRZAKI HIGROSTEROLALNE EMW 716 typ A	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 5-00 KOMOROWE, NAMETRZAKI HIGROSTEROLALNE EMW 716 typ A	PCV W KOLORZE BIAŁYM, 5-00 KOMOROWE, NAMETRZAKI HIGROSTEROLALNE EMW 716 typ A
OSZKLENIE	ZESTAW SZKŁA ZESPOŁONEGO NISKOWISKIŚNIJONEGO Z PRZESZTRZYNĄ MIĘDZYKOMOROWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM	ZESTAW SZKŁA ZESPOŁONEGO NISKOWISKIŚNIJONEGO Z PRZESZTRZYNĄ MIĘDZYKOMOROWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM	ZESTAW SZKŁA ZESPOŁONEGO NISKOWISKIŚNIJONEGO Z PRZESZTRZYNĄ MIĘDZYKOMOROWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM
OKUCIA	OBWIEDNIONE Z FUNKCJĄ MIKROMENTYLACJI	OBWIEDNIONE Z FUNKCJĄ MIKROMENTYLACJI	OBWIEDNIE Z FUNKCJĄ MIKROMENTYLACJI
DŹWIĘKOCHŁONNOŚĆ	32 dB	32 dB	32 dB
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	U=1,4 W/m²*K	U=1,4 W/m²*K	U=1,4 W/m²*K

UWAGI:

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia należy jeszcze raz zinventaryzować otwory

W razie dużych rozbieżności pomiędzy wymiarem rzeczywistym a projektowanym należy skontaktować się z projektantem.

Wymiary stolarki drzwiowej podane w świetle ościeży

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"				
Temat inwestycji:	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W LIPOWCZYSCACH GM. KODRAB WRAZ ZE ZBIORNIKIEM BEZODPŁYWOYIM NA WIECZYSTOŚĆ CIEKIE	GMINA KODRAB		Data: XI 2016
Adres inwestycji:	UL. NR EW. 254/2, OBRĘB 0012 LIPOWCZYSC, JEDNOSTKA WIDENCYJNA: 101207_2 KODRAB.	GMINA KODRAB		Skala 1 : 100
Inwestor / adres:	97-512 KODRAB UL. 22 LIPCA 7	Bratka / Etap	A / FB	
Rysunek:	ZESTAWIENIE STOLARKI	Format:	297 x420	
Projektant architektury	mgr inż. arch. Iwona Wendus- Kwańska	Nr uprawnień:	Nr upr.217741w	
				Podpis: